



### Hlavní parametry

Řada výrobků	LexCom Home
Označení výrobku	LexCom Home Performance
Typ produktu nebo součásti	Aktivní procesor

### Doplňěk

Typ konektoru	IDC konektor 8 port(y), S/FTP Konektor (vstupní) 1 port(y) RJ11 (vstupní) 2 port(y) RJ31 (vstupní) 1 port(y) RJ45 (vstupní) 8 port(y), U/FTP Konektory F (CATV data/výstup) 1 port(y) Konektory F (CATV RF/vstup) 1 port(y) Konektory F (CATV test/výstup) 1 port(y)
Konektor TV	Vstupní : konektory F (CATV RF) Výstup : konektory F (CATV Data) Výstup : konektory F (CATV Test)
Připojení - svorky	LSA srážecí
Vstupní úroveň AV	60...77 dB $\mu$ V
Úroveň výstupu AV	8 x 110 dB $\mu$ V (Din B) 8 x 93 dB $\mu$ V (CSO/CTB)
Šířka pásma	47...862 MHz
Průchozí ztráty	10 dB (RF vstup na TEST) 4 dB (DATA na RF vstup) 4 dB (RF vstup na DATA)
Spotřeba energie	$\leq$ 14 W
Vstupní napětí	12 V DC
Vstupní impedance	75 $\Omega$
Útlum stínění	> 90 dB
Rovinnost	-2...2 dB
Útlum	> 10 dB
Výška	90 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	250 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg

### Životní prostředí

standards	CE EN 50083-2
-----------	------------------

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---