



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Sběrnice Linergy
Popis pólů	3P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm
Instalované zařízení	Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
Průřez sběrnice	30 x 10 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	4 kg

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------