



Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon TM5
Typ produktu nebo součásti	Výkonový distribuční modul
Použití výrobku	Napájení 24 V DC I/O modulů a sběrnice CANopen Napájení 24 V DC I/O modulů a sběrnice SerCos III

Doplňěk

Kompatibilní řada	Modicon LMC058 Modicon M258 Modicon LMC078
Kompatibilita	Regulátor pohybu Logický kontrolér
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ sítě	DC
Napájecí výstupní proud	10 A pro I/O výkonová sekce 750 mA pro výkonová sběrnice TM5 -10...55 °C 500 mA pro výkonová sběrnice TM5 55...60 °C
Ztrátový výkon (W)	<= 1,91 W
Barva	Šedá
Zkratová ochrana	10 A s externí pojistka
Proud I (A)	<= 25 mA 24 V DC
Označení	CE
Hmotnost přístroje	0.030 kg

Životní prostředí

standardy	CSA C22.2 č. 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 č. 213
certifikace výrobku	CSA C-Tick CULus GOST-R
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C svislá montáž -10...55 °C ne koeficient snížení zatížení vodorovná instalace 55...60 °C ano koeficient snížení zatížení vodorovná instalace
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
odolnost proti vibracím	1 gn 8,4...150 Hz lišta DIN 3,5 mm 5...8,4 Hz lišta DIN
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms
odolnost proti elektrostatickému výboji	4 kV při kontaktu podle EN/IEC 61000-4-2 8 kV ve vzduchu podle EN/IEC 61000-4-2
odolnost proti elektromag. polím	1 V/m 2...2,7 GHz podle EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz podle EN/IEC 61000-4-3

odolnost proti rychlým přechodům	1 kV I/O podle EN/IEC 61000-4-4 1 kV stíněný kabel podle EN/IEC 61000-4-4 2 kV napájecí vedení podle EN/IEC 61000-4-4
odolnost proti přepětí	0,5 kV rozdílový režim podle EN/IEC 61000-4-5 1 kV společný režim podle EN/IEC 61000-4-5
elektromag. kompatibilita	EN/IEC 61000-4-6
rušení vyzařováním (radiové)/rušení vedením	CISPR11

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


TM5 Slice

Dimensions




TM5 System

Spacing Requirements



Mounting on a DIN Rail




TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

mm in.				
mm ²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 16

Interface Power Distribution Module

Wiring Diagram



- (A) Interface Power Distribution Module (IPDM)
- (1) Internal electronics
- (2) 24 Vdc I/O power segment integrated in the bus bases
- (3) PS1/PS2: External isolated power supply 24 Vdc
- (4) External fuse, Type T slow blow, 10 A max., 250 V
- (5) External fuse, Type T slow blow, 1 A, 250 V