



Hlavní parametry

Označení výrobku	Wiser pro KNX
Typ produktu nebo součásti	Logický kontrolér

Doplňěk

Typ komunikačního rozhraní	BACnet Modbus IP (Internet protokol) KNX
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Spotřeba energie	2 W
Místní signalizace	Zelená LED (zátížení CPU) Zelená/červená LED (KNX napájení/reset)
Fyzické rozhraní	1 x RJ45 1 x RS485 1 x RS232 1 x TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Integrovaný typ připojení	1 x USB 2.0 port
Typ ovládání	Tlačítko RESET
Připojení - svorky	KNX sběrnice : zakončení sběrnice, 2 x 0,8 mm ² Napájecí : nacvakávací svorka, 1,5 mm ² Sériový : nacvakávací svorka, 1,5 mm ²
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	52 mm
Hloubka	58 mm

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...45 °C
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
relativní vlhkost	0...93 %
stupeň krytí IP	IP20
směrnice	2002/96/EC - WEEE směrnice
standards	IEC 60950-1

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------