



## Hlavní parametry

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Řada výrobků                      | ConneXium                                    |
| Typ produktu nebo součásti        | Neřízený přepínač Ethernet TCP/IP            |
| Koncept                           | Transparent Ready                            |
| Typ komunikačního rozhraní        | Ethernet TCP/IP                              |
| Port Ethernet                     | 10BASE-T/100BASE-TX - 5 port(y) měděný kabel |
| Maximální počet sepnutí v kaskádě | Neomezený                                    |

## Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Integrovaný typ připojení      | 1 M12 port měděný kabel  |
| Vedení podporující přenos      | Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel   |
| Služba Ethernet                | Automatický převod 10/100 Mbit/s a duplexní režim<br>Auto MDI/MDX<br>Uskladnění a přesměrování přijatých dat |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V   |
| Meze napájecího napětí         | 18...32 V DC SELV  |
| Spotřeba energie               | 3,2 W  |
| Elektrické připojení           | Vyjímatelný konektor M12 5 cestný napájecí   |
| Montážní držák                 | 35 mm symetrická DIN lišta   |
| Označení                       | CE   |
| Místní signalizace             | 1 LED napájecí zdroj<br>1 LED na kanál aktivita měděného portu   |
| Systém kabelů Ethernet         | Spínače TF   |
| Šířka                          | 60 mm  |
| Výška                          | 126 mm   |
| Hloubka                        | 31 mm  |
| Hmotnost přístroje             | 0,21 kg  |

## Životní prostředí

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...60 °C                   |
| stupeň krytí IP                     | IP67                        |
| standarty                           | CSA C22.2 č. 142<br>CUL 508 |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný   |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.