



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Úprava zařízení	S chráněným vypínačem
Typ produktu nebo součásti	19" napájecí panel
Součást výrobku	2 rychlomontážní držáky 19"
Počet jednotek rámu	1U
Počet výstupních zásuvek	8 Německo zásuvky, 2P + E v souladu s DIN 49440
Doplňkové informace	S personalizovanými identifikačními štítky kabelu

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC, 16 A , 3680 W
Materiál	PA6 GF30 pro plastový díl Eloxovaný hliník
Barevný odstín	Tmavě šedá RAL 7016
Šířka	490 mm
Výška	45 mm
Hloubka	47 mm
Hmotnost přístroje	1 kg
Targeted region	Europe
Označení	CE

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
standarty	IEC 60884-1 IEC 60297 DIN 49440

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0926 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------