



### Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení

### Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Sběrnice Linergy
Popis pólů	3P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm
Instalované zařízení	<p>Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace</p> <p>Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : výsuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace</p>

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace  
Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace  
Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon vodorovná instalace

[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Průřez sběrnice	20 x 3 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	1,24 kg

### Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------