



## Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CV
Typ produktu nebo součásti	Skříňka ventilátoru bez mřížky a filtru
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Kompatibilní řada	Spacial SFHD Spacial S3HD Thalassa PHD
Proudění vzduchu	550 m <sup>3</sup> /h při 60 Hz Free flow rate: 550 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC +/- 10 %
Vstupní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Certifikace výrobku	CE Směrnice Ecodesign directive 2009/125/EC UL vyhovuje UL 508 A CSA podle CSA C22.2

## Doplňek

Rozsah výkonu	72...88 W
[In] jmenovitý proud	0.3...0.4 A 50 Hz
Úroveň hluku	60 dB
Typ ložiska	Kuličkové
Výška	External: 223 mm
Šířka	External: 223 mm
Hloubka	Externí : 90 mm
Hmotnost přístroje	1,7 kg
Barva	Tmavě šedá RAL 7016
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...65 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Maximální tlak	350 Pa průtok 0 m <sup>3</sup> /h
Připojení - svorky	Pružinová svorkovnice
Stupeň krytí IP	IP44 IP55 s sítí (NSYCAC223LFHD)
Sestava zařízení	4 šroub 1 skříňka ventilátoru
Podmínky použití	Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován Okolní prostředí musí být relativně čisté Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software

## Životní prostředí

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------