



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CV
Typ produktu nebo součásti	Skříňka ventilátoru bez mřížky a filtru
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Kompatibilní řada	Spacial SFHD Spacial S3HD Thalassa PHD
Proudění vzduchu	550 m ³ /h při 60 Hz Free flow rate: 550 m ³ /h at 50 Hz
[Us] jmenovité napájecí napětí	18...30 V DC
Vstupní napětí	24 V DC
Certifikace výrobku	CE Směrnice Ecodesign directive 2009/125/EC UL vyhovuje UL 508 A CSA podle CSA C22.2

Doplňek

Rozsah výkonu	59 W
[In] jmenovitý proud	1,2 A
Úroveň hluku	60 dB
Typ ložiska	Kuličkové
Výška	External: 223 mm
Šířka	External: 223 mm
Hloubka	Externí : 90 mm
Hmotnost přístroje	1,7 kg
Barva	Tmavě šedá RAL 7016
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Maximální tlak	450 Pa průtok 0 m ³ /h
Připojení - svorky	Pružinová svorkovnice
Stupeň krytí IP	IP44 IP55 s sítí (NSYCAC223LFHD)
Sestava zařízení	4 šroub 1 skříňka ventilátoru
Podmínky použití	Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován Okolní prostředí musí být relativně čisté Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------