

K1F013MCH

vačkový přepínač rozsahu ampérmetru - 3 obvody -
90° - 12 A - pro Ø 22 mm



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony K
Typ produktu nebo součásti	Kompletní vačkový spínač
Označení přístroje	K1
[Ith] jmenovitý tepelný proud	12 A
Montáž výrobku	Čelní montáž
Upevnění	Otvor Ø 22 mm
Typ ovládací hlavice vačkového spínače	S čelní deskou 45 x 45 mm
Typ ovládací hlavice	Černá rukojeť, délka = 35 mm
Uzamknutí otočné rukojeti	Ne
Přítomnost štítku	Ne kovová popis, L1 - L2 - L3 černá označení
Funkce vačkového spínače	Přepínač ampérmetru
Návrat	Ne
Typ měření	Pro 3 obvody
Poloha OFF	Bez polohy OFF
Spínací polohy	Vpravo: 0° - 90° - 180°
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 529 IP65 podle NF C 20-010

Doplňěk

Spínací úhel	90 °
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V stupeň znečištění 3 podle IEC 60947-1
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
Jmen. prac. výkon (W)	1500 W AC-3 / 500 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 10500 W AC-21 / 500...660 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 1500 W AC-3 / 400 V 1 fáz. podle IEC 60947-3 2200 W AC-23A / 690 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 1500 W AC-23A / 230 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 2200 W AC-23A / 500 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 2200 W AC-23A / 400 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 4800 W AC-21 / 230 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 1100 W AC-3 / 230 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 600 W AC-3 / 230 V 1 fáz. podle IEC 60947-3 1500 W AC-3 / 400 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 8300 W AC-21 / 400 V 3 fáz. podle IEC 60947-3 1500 W AC-3 / 690 V 3 fáz. podle IEC 60947-3
[Ie] jmenovitý pracovní proud AC	1 A při 500 V AC-15 podle IEC 60947-5-1 2 A při 400 V AC-15 podle IEC 60947-5-1 3 A při 230 V AC-15 podle IEC 60947-5-1 1,8 A při 690 V AC-3 3 fáz. podle IEC 60947-3 2,8 A při 500 V AC-3 3 fáz. podle IEC 60947-3 2,8 A při 690 V AC-23A 3 fáz. podle IEC 60947-3 3,3 A při 400 V AC-3 3 fáz. podle IEC 60947-3 3,8 A při 500 V AC-23A 3 fáz. podle IEC 60947-3 4,6 A při 230 V AC-3 3 fáz. podle IEC 60947-3 4,8 A při 400 V AC-23A 3 fáz. podle IEC 60947-3 5,6 A při 230 V AC-23A 3 fáz. podle IEC 60947-3
Elektrická životnost	1000000 cyklu AC-15 1000000 cyklu AC-21 500000 cyklu AC-23 500000 cyklu AC-3
Pracovní rozsah	2,5 cyklů/min AC-21 2,5 cyklů/min AC-23 2,5 cyklů/min AC-3 8,333 cyklů/min AC-15
Zkratový proud	10000 A

Zkratová ochrana	16 A podle patronová pojistka, typ gG
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV v izolační funkci 6 kV podle IEC 60947-1
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Nucené vypnutí	Ano
Elektrické připojení	Svorky s uchyceným šroubem ohebný, 2 x 1,5 mm ² Svorky s uchyceným šroubem pevný, 1 x 2,5 mm ²
Mechanická životnost	1000000 cykly
CAD celková šířka	45 mm
CAD celková výška	50 mm
CAD celková hloubka	69 mm
Hmotnost přístroje	0,19 kg

Životní prostředí


standards	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 pro výkonový obvod EN/IEC 60947-5-1 pro ovládací obvod
certifikace výrobku	CSA 240 V 1 hp 1 fáz. CSA 240 V 3 hp 3 fáz. 2 -pól(y) UL 240 V 1 hp 3 fáz. UL 240 V 0,33 hp 1 fáz. 2 -pól(y)
stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti otřesům	30 gn podle IEC 68-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn, 10...150 Hz podle IEC 68-2-6
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 536 Třída II podle NF C 20-030

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Operating Head and Body with Plastic Base


Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole




a1 90.5 mm/3.53 in.

e support panel thickness 1 mm to 6 mm./0.039 in. to 0.24 in.

Link Positions (Factory Mounted)




Marking








Angular Position of Switch



Switching Program



Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

