



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	G10Q [G10q]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78 lm/W
LSF 2000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	80
LSF 4000 h (jmen.)	77 %	LLMF 2000 h (jmen.)	89 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %	LLMF 4000 h (jmen.)	84 %
LSF 8000 h (jmen.)	45 %	LLMF 6000 h (jmen.)	81 %
Referenční světelný tok	Sphere	LLMF 8000 h (jmen.)	80 %
Light technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	3070 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3070 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337		

MASTER TL-E Circular Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Tvar žárovky	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	41 kWh
Registrační číslo EPREL	423513

Product data

Úplný kód výrobku	872790084057500
Objednávací název produktu	TL-E 40W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840575
Objednávací kód	84057500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928027486570
Celková hmotnost kopie (kus)	0,250 kg
Kód ILCOS	FSC-40/65/1B-E-G10q-29/400

Rozměrové výkresy



TL-E 40W/865 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

