



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]

Světelný tok (jmen.)	2950 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2950 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

MASTER TL-D Super 80

Operating and electrical

Power (Rated) (Nom)	36,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,560 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
--------------	------------------

Approval and application


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo EPREL	423419

Product data

Úplný kód výrobku	872790091739000
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8727900917390
Objednací kód	91739000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	927923086514
Celková hmotnost kopie (kus)	120,000 g
Kód ILCOS	FD-36/65/1B-E-G13


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Fotometrické údaje



Barva světla /865



Barva světla /865

MASTER TL-D Super 80

Životnost



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

