



### Základní popis

Výrobová řada	ComPacT NSX100...250 new generation
Řada	ComPacT new generation
Označení přístroje	VigiPact
Typ produktu nebo součásti	Doplňěk Vigi
Použití zařízení	Zapojení
Kompatibilní řada	Compact ComPacT NSX250 new generation jistič
Popis pólů	3P
[In] jmenovitý proud	250 A
Třída proudového chrániče	Třída A Třída AC
Nastavení citlivosti reziduálního zemního proudu	Nastavitelné
Citlivost chrániče	0,03 A pro třída A 0,1 A pro třída A 0,3 A pro třída A 0,5 A pro třída A 1 A pro třída A 3 A pro třída A 10 A pro třída AC 30 A pro třída AC
Nastavení časového zpoždění reziduálního zemního proudu	Nastavitelné
[Δt] nastavení časového zpoždění proud. chrániče	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

### Doplňky

Typ sítě	AC
----------	----

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Proudový chránič	Ano
Maximum breaking time	800 ms
Kategorie přepětí	IV

## Prostředí

Tř.Ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Normy	IEC 60947-2

## Packing Units

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	1,5 kg
Výška balení 1	1 dm
Šířka balení 1	1,1 dm
Délka balení 1	0,9 dm

## Offer Sustainability

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Neobsahuje PVC	Ano

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------