


LLLX



LLLX4000 RM2



LLLX MAT

LED mřížková svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

MAT – matná hliníková mřížka

LED:

Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)
3...teplá bílá 3000K
4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

Proudový LED driver
ND – nestmívatelný (standard)
DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- přisazená nebo závěsná montáž
- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s nároky na omezení oslnění

LED luminaires with optic system

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

MAT – mat aluminium louvre

LED:

Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3...warm white 3000K
4...cold white 4000K

Wiring:

LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI

Application:

- surface or pendant installation
- these LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with requirements for light and glare control.

Kódové označení svítidla / codes: LLLX4000RM2MAT3ND

LLLX	4000	R	M	2	MAT	3	ND
Typ svítidla / luminaire type	Výkon svítidla / Light output	Tvar svítidla / body shape: R – obdélník / rectangle	Délka korpusu / body length: M = 1200mm L = 1500mm	Počet svítících pruhů / Nr of ligh strips - config.	Typ krytu / Cover type: MAT – matná Al mřížka / mat al. louvre	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3 = 3000K, 4 = 4000K,	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg
LLLX4000 RM2 MAT&ND	37	4 000	108	1258	264	60	950	180	2,5
LLLX6000 RL2 MAT&ND	57	6 200	109	1558			1250		3,2

