



# TL Mini Standard



## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	G5 [ G5]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	51 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Index barevného podání (jmen.)	59
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h	<b>Operating and electrical</b>	
Popis systému	ne [ -]	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
<b>Light technical</b>		Napětí (jmen.)	56 V
Kód barvy	33-640	<b>Controls and dimming</b>	
Světelný tok (jmen.)	380 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	<b>Mechanical and housing</b>	
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	58 %	Tvar žárovky	T5 [ 16 mm (T5)]
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	80 %	<b>Approval and application</b>	
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %	Třída energetické účinnosti	G
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38		

## TL Mini Standard


Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	423491

### Product data

Úplný kód výrobku	871150070473327
Objednací název produktu	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500704733

Objednací kód	70473327
Místní kód	TL833
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928001003318
Celková hmotnost kopie (kus)	27,000 g
Kód ILCOS	FD-8/41/2B-E-G5



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

## Fotometrické údaje



### Barva světla /33-640

### Barva světla /33-640

