



Brilliantline dichroické

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Nízkonapětová halogenová žárovka vynikající kvality ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla na objekt..

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Kód Philips	14620
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Kód ANSI, halogenová žárovka	EXN
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h
Cyklus přepínání	16 000x

Light Technical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	775 lm
Svítivost (max.)	2050 cd
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	775 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Proud zdroje (jmen.)	4.2 A

Doba spuštění (jmen.)	0.0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinník (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	12 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Spotřeba energie kWh/1000 h	53 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	250 °C
Teplota patice (max.)	350 °C


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150042516460

Brilliantline dichroické

Objednávací název produktu	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC – výrobek	8711500425164
Objednávací kód	42516460
Local Code	14620
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	924051017101
Celková hmotnost (kus)	30.000 g
ILCOS Code	HRGS-50-12-GU5.3-50/36

Rozměrové výkresy



DICHR0 Pro 14620 50W GU5.3 12V MR16 36D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje

