



Brilliantline Alu

Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT

Nízkonapěťový halogenový hořák plněný xenonem ve skleněném reflektoru s hliníkovou vrstvou

Údaje o produktu

• Obecné informace

Philips kód	14717
ANSI kód	BAB
Patice	GU5.3
Provedení baňky	MR16 [MR 16inch/50mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 50% selhání	4000 hr

• Světelná charakteristika

Vyzařovací úhel	36 D
Tech parametry úhlu vyzařování	36 D
Intenzita světla	2100 (max) cd
Index podání barev	100 Ra8
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	3000 K

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	50 W
Technický příkon zdroje	51 W
Napětí	12 V
Proud	4.25 A
Stmívatelný	Ano

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	350 (max) C
Teplota baňky	250 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C	46 (max) mm
Rozměry D	51 (max) mm



• Produktové informace

Objednávkové číslo	430793 60
Kód produktu	871150043079360
Název produktu	Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT
Název objednávaného produktu N	BrillAI 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	10X5F
Pocet balení v transportním balení	50
EAN produktu	8711500430793
eop_ean2	8711500430816
EAN transportního balení	8711500430823
eop_12nc	924057417101
ILCÖS kód N	HAGS-50-12-GU5.3-50/36
Hmotnost produktu	30.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Rozměrové výkresy



GU5.3, MR16

Product	C (Max)	D (Max)
ALU 14717 50W GU5.3 12V MR16 36D	46	51



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Říjen 6
Změna údajů vyhrazena