



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Nízkonapěťová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General Information		Napětí (jmen.)	
Patice	GY6.35 [GY6.35]	12 V	
Kód Philips	13104	Controls and Dimming	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Regulovatelné	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h	Mechanical and Housing	
Cyklus přepínání	16 000x	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Light Technical		Informace na patici	15
Světelný tok (jmen.)	300 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	300 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15 lm/W	Luminaire Design Requirements	
Index barevného podání (jmen.)	100	Teplota žárovky (max.)	900 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Operating and Electrical		Product Data	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W	Úplný kód výrobku	871150040219650
Proud zdroje (jmen.)	1.66 A	Objednací název produktu	Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Doba spuštění (jmen.)	0.0 s	EAN/UPC – výrobek	8711500402196
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light		
Účinnost (jmen.)	1		

Capsuline

Objednací kód	40219650
Local Code	13104
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	100
Materiál č. (12NC)	924040417101

Celková hmotnost (kus)	2.300 g
ILCOS Code	HSG/C/UB-20-12-GY6.35

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Capsuline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

CAP SU 13104 20W GY6.35 12V CL

