

PHILIPS

Lighting



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

Nízkonapěťová halogenová žárovka s velmi vysokou energetickou účinností a dlouhou životností díky vrstvě IRR v dekorativním hliníkovém reflektoru s keramickým krytem proti osnění. Ideální řešení pro špičková moderní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Hliníková vrstva zabraňuje ohřátí prostoru za žárovkou.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G53 [G53]	Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Kód Philips	14739	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Účinnost (jmen.)	1
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h	Napětí (jmen.)	12 V
Cyklus přepínání	16 000x		
Light Technical		Controls and Dimming	
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 °	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	640 lm	Approval and Application	
Svítilivost (max.)	5300 cd	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Jmenovitý vyzařovací úhel	24 °	Spotřeba energie kWh/1000 h	48 kWh
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Luminaire Design Requirements	
Index barevného podání (jmen.)	100	Teplota žárovky (max.)	900 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Teplota patice (max.)	350 °C
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	640 lm	Product Data	
Operating and Electrical		Úplný kód výrobku	871150041107510
Power (Rated) (Nom)	45.0 W	Objednávací název produktu	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6
Proud zdroje (jmen.)	3,8 A	EAN/UPC – výrobek	8711500411075
Ekvivalentní příkon	75 W	Objednávací kód	41107510

MASTERLine 111

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	924058717161

Celková hmotnost (kus)	0,054 kg
------------------------	----------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

ML 111 14739 45W G53 12V 24D

Fotometrické údaje

