



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	3080 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3080 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	463
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68,38 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	45.0 W
Proud zdroje (jmen.)	190 mA
Ekvivalentní příkon	198 W
Doba spuštění (jmen.)	1,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s
Účinnost (jmen.)	0.92
Napětí (jmen.)	220-240 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3.5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	45 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790080822300
Objednávací název produktu	Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6
EAN/UPC – výrobek	8727900808223
Objednávací kód	80822300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929676005701
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Tornado High Lumen

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6	244 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 45W 220-240V E27WW

