


## Valena™ Life

### Commande sans fil connectée pour volets roulants

Références : 7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91



#### 1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
  - Se pose sur un mobilier (mobile)
- Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

#### 2. GAMME


Description	Blanc	Ivoire	Aluminium
Commande sans fil connectée pour volets roulants. Livrée complète avec pile. Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	7 521 91	7 522 91	7 523 91

#### 3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	D
7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91	86	86	12

#### 4. FONCTIONNEMENT



#### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

##### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS  
Sous-plaque : PC  
Doigt : ABS  
Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre  
Sans halogène  
Tenue aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

##### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour  
**Technologie radio zigbee** fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW  
Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

##### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)