



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10


Infračervené reflektorové žárovky Philips jsou konstruovány pro práci v nejnáročnějším prostředí, jako jsou farmy, koupelny nebo kuchyně a jejich blízké okolí. Využití tvrzeného skla zaručuje pevnější konstrukci. Kompaktní provedení a univerzální patice umožňují jejich použití v kombinaci s libovolným vyhovujícím vybavením. Generování tepla pomocí tepelných žárovek je velmi dobrá metoda. Infračervené žárovky Philips představují přímý, bezprůvanový zdroj tepla pro zvířata, osoby a také potraviny. Tyto výhody činí z infračervených žárovek Philips první volbu u farmářů, spotřebitelů a kuchařů na celém světě, protože jde o nejodolnější a nejúčinnější zdroje dostupné pro toto použití.

Údaje o produktu

| General information | | Materiál žárovky | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Patice | E27 [E27] | Tvrzené sklo | |
| Provozní poloha | UNIVERSAL [Univerzální] | Tvar žárovky | |
| Hlavní způsob použití | Infrared Industrial | BR125 | |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 5000 h | Luminaire design requirements | |
| Jmenovitá životnost (hodin) | 5000 h | Teplota žárovky (max.) | |
| Operating and electrical | | 500 °C | |
| Power (Rated) (Nom) | 250 W | Product data | |
| Napětí (jmen.) | 230-250 V | Úplný kód výrobku | |
| Controls and dimming | | 871150057523425 | |
| Regulovatelné | Ano | Objednávací název produktu | |
| Mechanical and housing | | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | |
| Úprava žárovky | Vymazat | EAN/UPC – výrobek | |
| | | 8711500575234 | |
| | | Objednávací kód | |
| | | 57523425 | |
| | | Místní kód | |
| | | IR250C | |
| | | Číslování SAP – počet v balení | |
| | | 1 | |
| | | Číslování SAP – balení v krabici | |
| | | 10 | |
| | | Materiál SAP | |
| | | 923212143801 | |
| | | Celková hmotnost kopie (kus) | |
| | | 104.000 g | |

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Rozměrové výkresy



BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

| Product | D | C (max) |
|--------------------------------------|--------|---------|
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 173 mm |

