

**SKS** | Fotosenzor



- Senzor lze montovat do panelu (přes šroubovatelnou průhlednou krytku) do otvoru o průměru 16 mm. Součástí senzoru je plastový držák, pomocí kterého lze senzor umístit na zeď nebo jinou plochu. Délka přívodního vodiče k senzoru nesmí přesahovat 50 m. Jako vodič lze použít dvoužilový kabel průřezu min. 2x 0.35 mm<sup>2</sup> a max. 2x 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Krytí senzoru je IP44. Podmínky pro dodržení tohoto krytí:
  - krytka fotorezistoru musí být utěsněna gumovým kroužkem (součást senzoru).
  - kabel musí být kruhového průřezu.
  - vyříznutý otvor průchodky musí být dostatečně těsný na použitý kabel.
- Jako senzor je použit fotorezistor, který mění svůj odpor v závislosti na okolním osvětlení. Tolerance odporu ± 33 %.
- Fotosenzor nelze použít samostatně.

EAN kód  
Fotosenzor SKS: 8594030337288

Technické parametry	SKS
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Krytí:	IP 44
Délka propojovacího vodiče k čidlu:	max. 50 m (obyčejný vodič)
Rozměry senzoru SKS:	66 x Ø 23.5 mm
Hmotnost senzoru SKS:	20 g