



materiál: speciální keramická hmota

barva: šedá keramika

popis výrobku: Keramické svorky slouží pouze jako náhradní díl pro krabice KSK s funkcí při požáru. Lze vzájemně zaměňovat jednoduché a dvojité svorky za předpokladu, že se ostatní parametry krabic KSK nemění.

**Samostatné keramické svorky netvoří požárně odolnou trasu!!!**

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

PO klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )
<b>KS_PO</b>	25	8,5	20	do 6
<b>KS_PO10</b>	23,8	12,6	23,8	do 10
<b>KS_PO16</b>	27,5	15	27,5	do 16
<b>KS_PO4J</b>	16	18	33	do 4
<b>KS_PO6J</b>	18	19	36	do 6
<b>KS_PO10J</b>	20	21	36	do 10
<b>KS_2PO6</b>	25	16	20	2 vodiče do 6
<b>KS_2PO10</b>	25	24	20	2 vodiče do 10