

LED pásek studeně bílý, 60LED 14,4W/12V 1515lm/m IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.599.60.2**


Typ produktu: **5050W-M60L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1515lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1515**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilivost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**




Počet LED na segment: **3**


Záruka McLED [M]: **60**





EAN: **8595607113304**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



CW 5800 - 6100 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1257 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V	 3 LED	 35 000 h	 120°	



CW 5800 - 6100 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1324 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V	 3 LED	 54 000 h L70	 120°	

CRi
≥90

