

Prázdná skříň

RKi 4/50-L



RKi 4/50-L

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 63695001

Rozměry: 360 x 254 x 111 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, Polykarbonát, šedý, podobný RAL 7035, včetně 18 vývodků M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54, 4 IP54 vývodky M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, 2 vývodky M32, Rozsah těsnění 11 - 23 mm, IP54, 1 vývodka M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, IP54

bez svorek, s NS 35



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP54/IP66 |
| max. průřez vodiče: | 4 mm ² |
| třída ochrany: | II |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 254 mm |
| šířka: | 360 mm |
| výška: | 111 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
|------------------------------|-----|

materiálové vlastnosti

| | |
|----------------------|-----|
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| pro řazení k sobě: | ano |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

VSG - Souprava visacího zámku

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů