

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	A	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks	počet šroubů pro spojení
<b>NO 45X50X62_S</b>	62	50	125	0,7	0,21	4
<b>NO 45X50X62_F</b>					0,23	
<b>NO 45X50X125_S</b>	125	50	151	0,7	0,29	4
<b>NO 45X50X125_F</b>					0,33	
<b>NO 45X50X250_S</b>	250	50	203	0,7	0,53	4
<b>NO 45X50X250_F</b>					0,69	
<b>NO 45X100X125_S</b>	125	100	151	0,7	0,45	8
<b>NO 45X100X125_F</b>					0,48	
<b>NO 45X100X250_S</b>	250	100	203	0,7	0,69	8
<b>NO 45X100X250_F</b>					0,89	
<b>NO 45X100X500_S</b>	500	100	307	0,7	1,43	8
<b>NO 45X100X500_F</b>					1,88	

**popis výrobku:**

Oblouk 45 je určen k zalomení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby MARS o 45° v horizontálním směru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.

**povrchová úprava:**

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

**prodejní množství:**

á 1 ks

**certifikace:**

ČSN EN 61537:02

**skladování:**

ČSN EN 60721-3-1

