



popis výrobku: Kotva je vhodná pro předsazenou, průvlečnou a distanční montáž. Schválené pro beton C20/25 - C50/60, s taženou i tlačnou zónou. Vhodné také pro přírodní kámen s celistvou strukturou, beton C12/15 a C80/95.

povrchová úprava: PO - zinkochromát

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Povrchová úprava nemá vliv na funkčnost systému.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	schválená třída seismicity	Ø otvoru A (mm)	délka kotvy B (mm)	min. hloubka otvoru při průvl. montáži C (mm)	max. užitečná délka D (mm)	závit (mm)
KPO 6X70_PO	-	6	65	60	10	M 6 x 25
KPO 8X77_PO	C1	8	75	65	10	M 8 x 38
KPO 8X97_PO	C1	8	95	85	30	M 8 x 58
KPO 8X110_PO	C1	8	115	105	50	M 8 x 78
KPO 10X95_PO	C1/C2	10	95	85	10	M 10 x 53
KPO 10X115_PO	C1/C2	10	115	105	30	M 10 x 73
KPO 10X175_PO	C1/C2	10	185	175	100	M 10 x 143
KPO 12X120_PO	C1/C2	12	110	100	10	M 12 x 61