




Montážní otvor ø22mm  
Krytí IP65  
Maximální proudový odběr 30mA  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 10mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm  
Waterproof IP65  
Maximal current consumption 30mA  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 10mm  
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm  
Wasserdicht IP65  
Max. derzeitiger Verbrauch 30mA  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 10mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí		Model
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	AC DC AC/DC	
 <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p> <p><b>*V1:</b> jednostranná rotace. <b>*V1:</b> single-direction rotation <b>*V1:</b> einseitige rotation</p> <p><b>*V2:</b> automaticky měnící se směr a rychlost otáčení. <b>*V2:</b> automatic changing of the rotation direction and speed <b>*V2:</b> automatische Änderung der Drehrichtung und Geschwindigkeit</p>	R	nelze not available nicht verfügbar	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC	* V1
	G		24V	DC	* V2		
	B						
	Y						
	W						
	O						

<p><b>Příklad objednávky</b> Order example Beispiel der Bestellspezifikation</p>	<p><b>HIS-99-KM-R-24V-AC/DC V1*</b></p>
<p>HIS-99-KM - R - 24V - AC/DC - V1</p>	

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
Product accessories on the last page of the catalogue.  
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform