

číslo položky	A (mm)	délka L (mm)	B* (mm)	C* (mm)	tloušťka plechu (mm)
MP 41X21_S	21	3000	13x30	50	2,5
MP 41X21_F	21	3000	13x30	50	2,5
MP 41X21X1.50_S	21	3000	13x30	50	1,5
MP 41X21X1.50X2000_S	21	2000	14x30	50	1,5
MP 41X41_S	41	3000	13x30	50	2,5
MP 41X41_F	41	3000	13x30	50	2,5



popis výrobku: Montážní profil je vhodný k vytvoření nosníku pro kabelové trasy nesené na závitových tyčích nebo k vytvoření nosné konstrukce pomocí montážního příslušenství (VS).

*rozměry jsou pouze informativní, změny vyhrazeny

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 3000 (2000) mm

klasifikace: ČSN 73 0895....P90-R
DIN 4102-12...E90
STS 92 0205....PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

