

Kombinovaná jezdcová skříň

GST 402 KN-400



GST 402 KN-400

Kombinovaná jezdcová skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04640284

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Kombinovaná skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm², Univerzální výstup, 5 x 3 póly D02 patice jezdcové pojistky, E 18 závit, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm², na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², N svorky 1,5 - 16 mm², PE svorky 1,5 - 16 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 400 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
druh krytí UL:	3R

rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07901901 - SK 18 - Jezdcová pojistka](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)