


NH skříň pro jezdcové odpínače

## GST 3215-630 Plus



### GST 3215-630 Plus

NH skříň pro jezdcové odpínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04721586

Rozměry: 320 x 440 x 254 mm

NH pojistková skříň výkonového jezdcového odpínače s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, 1 x NH 2 jezdcový pojistkový odpínač, Jmenovitý proud 400 A, Šroubovací přípojka M10, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojnic 630 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
druh krytí UL:	3R

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	440 mm
výška:	254 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

## mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny