

Skříň pro řadové svorkovnice

## RKKi 4/18-18x4<sup>2</sup>



### RKKi 4/18-18x4<sup>2</sup>

Skříň pro řadové svorkovnice

**PřIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 63041801

Rozměry: 180 x 94 x 57 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP54/IP66, Jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, polykarbonát, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**osazené 18-pólovou blokovou svorkou 4 mm<sup>2</sup> (typ Contaclip BKA 4)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP66
druh krytí UL:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	180 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

### materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)