

Zásuvková kombinace

STV 1224-AFDD-16



STV 1224-AFDD-16

Zásuvková kombinace

Číslo výrobku: 73172401

Rozměry: 250 x 570 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, dodatečná ochrana díky AFDD (protipožární spínač), připravené k zapojení, podle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolné vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

vybaveny: 1 x Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A2 x AFDD s jističem vedení B16A, 1+N-pólový 2 x Výkonový spínač C16A, 3-pólový 4 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V 2 x Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V



Technická data

vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
AFDD s jističem vedení B16A, 1+N-pólový:	2
Výkonový spínač C16A, 3-pólový:	2
SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V:	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet N potenciálů:	1

elektrické vlastnosti

počet řad:	2
počet dělicích jednotek na řadu:	12
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	570 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)