

Vestavná skříň

IBTLED 1-0



IBTLED 1-0

Vestavná skříň

Číslo výrobku: 98210101

Rozměry: 177 x 200 x 125 mm

Vestavná skříň, pro prefabrikáty, bez halogenů, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů, ohlašovacích a volacích systémů, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

maximální vestavná výška 100 mm, dodatečné přívody 2 x až M40, Upevnění lepením nebo hřebíky, Spojovací průchodky a membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M40



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP30 |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |

barva

| | |
|-------------------|--------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | zelená |

rozměry

| | |
|----------------|--------|
| šířka: | 177 mm |
| délka: | 200 mm |
| výška: | 125 mm |
| vnitřní délka: | 100 mm |

rozměry

| | |
|----------------|--------|
| vnitřní šířka: | 100 mm |
| vnitřní výška: | 115 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------|-------------------------------|
| druh upevnění: | Upevnění lepením nebo hřebíky |
|----------------|-------------------------------|

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | - % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 60 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

Příslušenství

[98207501 - FT75R - Čelní díl](#)

[98206801 - FT68R - Čelní díl](#)

[98211001 - FTE1 - Čelní díl](#)