



FA 150 VBF

Popis výrobku:



FA 150 VBF je těsnicí příruba k připevnění hmoždinkami v jádrových vrtech a otvorech do 150 mm. Výhodou je systémové připojení těsnicích vložek FA 150 a systémových krytů pro plynotěsný a tlakově vodotěsný vstup kabelových chráničků Kabuflex R plus, silových kabelů a elektroinstalačních trubek budovou od pevnosti v tlaku 3.

Oblast použití čelní příruby se vztahuje na konstrukce z vodotěsného betonu, stavby s plošným těsněním podle DIN 18533 („černá vana“) a k přišroubování na kryty.



Vyr. č.:	Vnitřní Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	Rozteč otvorů mm	Vyvrtný otvor mm	0,0 mm
197 01 009	161	1	STK	2,020	232,0	67,0	232,0	183,0	0-150	10

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FA 150 VBF

Všeobecné informace

Technické instrukce	-
Oblast použití	oblast použití: W1-E, W2.1-E dle normy DIN 18533, vodonepropustný beton zátěžové třídy 1 a 2
Rozsah dodávky	-

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

