



FA 150 SD-WR

Popis výrobku:



Systémový kryt FA 150 SD-WR je průchodka pro kabelové chráničky Kabuflex R plus pro použití v čelní přírubě FA 150 VBF.

Výhody spočívají v systémové souhře s čelní přírubou FA 150 VBF a také s flexibilním hrdlovým spojením pomocí upínacích pásků včetně žlutého adaptérového kroužku pro plynotěsný a tlakově vodotěsný průchod kabelových chrániček Kabuflex R plus.



Vyr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Celk. výška mm	pro trubky Kabuflex Typ
197 10 090	90	102	1	STK	1,240	150,0	90
197 10 125	125	132	1	STK	1,420	175,0	125
197 10 160	160	132	1	STK	1,820	150,0	110

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FA 150 SD-WR

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

