



FA 150 DE-KD

Popis výrobku:



Těsnicí vložka FA 150 DE-KD je průchodka pro kabely a trubky pro použití v čelní přírubě FA 150 VBF.

Výhody spočívají v systémové souhře s čelní přírubou FA 150 VBF a se segmentovými vložkami pro plynotěsný a tlakově vodotěsný průchod silových kabelů a elektroinstalačních trubek od pevnosti v tlaku 3.



Vyr. č.:	Vnější Ø mm	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Závit	pro Ø trubky mm	Pro Ø kabelu mm	0,0 mm
197 22 360	159	1	STK	1,620	M6	3x 7-54	3x 7-54	30
197 22 640	159	1	STK	1,700	M8	6x 7-36	6x 7-36	30

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FA 150 DE-KD

Vlastnosti	
Chemická odolnost vůči	-
Mechanické vlastnosti	otěruvzdornost, pevnost v tahu, odolnost vůči opotřebení, rázová houževnatost, tepelná tvarová stálost
Technické vlastnosti	nalisovaná příruba: nerezová ocel V2A; spojovací díly: nerezová ocel V2A; elastomer: PUR, EPDM

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

