


## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



### Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2060.112.026</b>
E-Nr.:	125652600
EAN:	7611614085609
Material	Wendelgewickelter Stahlschlauch, erhöhte Zinkauflage, eingearbeiteter Kupfer-Erdleiter bis Grösse 1¼"
Aussenmantel	PVC verstärkt, flammwidrig
Eigenschaften	Besonders stabiler, biegsamer Metallschlauchkern, flexibel, flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei
Einsatzbereich	Für extrem hohe mechanische Belastung an Maschinen und Anlagen
Zulassung	UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360 / CSA-File No. 29576 by the Canadian Standards Association acc. to C 22.2 No.56-04
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Aussendurchmesser	1" mm
Innendurchmesser	26.5 mm
Durchmesser A	33.0
Biegeradius statisch	230 mm
Biegeradius dynamisch	575 mm
Hülse	0601.000.029
Versand	25