


## Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



### Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-EF
- Grau

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>   | <b>2080.111.010</b>   |
| E-Nr.:                | 125653109   |
| EAN:                  | 7611614157917   |
| Material              | Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139, verzinkt, Spezialfaden-Dichtung                                    |
| Aussenmantel          | PVC verstärkt, flammwidrig  |
| Eigenschaften         | Besonders flüssigkeitsdicht, flexibel, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei    |
| Einsatzbereich        | Für erhöht flüssigkeitsdichte Installationen, entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften |
| Zulassung             | SETI-Approbation  |
| Geprüft               | Nach EN IEC 61386-23, Kennzeichen ASF   |
| Schutzart             | IP 68   |
| Einsatztemperatur     | -25°C / +90°C / ^ +100°C  |
| Aussendurchmesser     | 5/16" mm  |
| Innendurchmesser      | 10.0 mm   |
| Durchmesser A         | 14.5  |
| Biegeradius statisch  | 105 mm  |
| Biegeradius dynamisch | 165 mm  |
| Hülse                 | 5031.028.009  |
| Versand               | 50  |