


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht



Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grau

Artikel-Nr.:	2140.801.022
E-Nr.:	125690509
EAN:	7611614112541
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, gute elektrische Isolation durch Silikonmantel, sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterungseinflüsse, kein Aufdrehen des Schlauchs, Oel-, benzin-, fettbeständig, se
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	27 mm
Innendurchmesser	21 mm
Biegeradius statisch	90 mm
Biegeradius dynamisch	225 mm
Hülse	0601.000.021
Versand	50

Bei Einsatztemperatur über +80°C PTFE-Dichtring erforderlich!