


Schmales Profil



**Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6**

- ROHRflex® PA 6
- Schwarz

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>   | <b>0233.202.006</b>   |
| E-Nr.:                | 125194000   |
| EAN:                  | 7611614092676   |
| Material              | Polyamid PA 6   |
| Brandklasse           | V0 (UL 94)  |
| Eigenschaften         | Luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich        | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen   |
| Schutzart             | IP 68 / IP 69   |
| Einsatztemperatur     | -40°C / +120°C / ^ +150°C   |
| Aussendurchmesser     | 10.0 mm   |
| Innendurchmesser      | 6.5 mm  |
| Biegeradius statisch  | 13 mm   |
| Biegeradius dynamisch | 35 mm   |
| Versand               | 50  |



**Auf Anfrage lieferbar:**

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-HT für hohe Temperaturen bis +150°C