


Schmales Profil



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6
- Schwarz

| | |
|-----------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 0233.202.029 |
| E-Nr.: | 125190600 |
| EAN: | 7611614092720 |
| Material | Polyamid PA 6 |
| Brandklasse | V0 (UL 94) |
| Eigenschaften | Luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Schutzart | IP 68 / IP 69 |
| Einsatztemperatur | -40°C / +120°C / ^ +150°C |
| Aussendurchmesser | 34.5 mm |
| Innendurchmesser | 29.0 mm |
| Biegeradius statisch | 65 mm |
| Biegeradius dynamisch | 120 mm |
| Versand | 25 |



Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-HT für hohe Temperaturen bis +150°C