


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Schwarz

Artikel-Nr.:	0236.202.010
E-Nr.:	125191100
EAN:	7611614090825
Material	Polyamid PA 12
Brandklasse	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	13.0 mm
Innendurchmesser	10.0 mm
Biegeradius statisch	15 mm
Biegeradius dynamisch	45 mm
Versand	50



EN 45545-2
HL 2



Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12 in orange für Elektrofahrzeuge