

## Schlauchverschraubung Messing komplett



### Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- FLEXAgraff®-SI-ASF

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5010.135.016</b>                                                                                                                                  |
| EAN:                | 7611614117768                                                                                                                                        |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                                                                   |
| Hülse               | Messing blank                                                                                                                                        |
| Dichtring           | TPE                                                                                                                                                  |
| O-Ring              | NBR                                                                                                                                                  |
| Eigenschaften       | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Schutzart           | IP 66                                                                                                                                                |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +125°C                                                                                                                                       |
| Aussendurchmesser   | 21 mm                                                                                                                                                |
| Gewinde             | Pg 16                                                                                                                                                |
| Durchmesser Ø I     | 14.5 mm                                                                                                                                              |
| Durchmesser Ø B     | 31 mm                                                                                                                                                |
| Masswert C          | 7 mm                                                                                                                                                 |
| Masswert D          | 30 mm                                                                                                                                                |
| Schlüsselweite      | 27/29 mm                                                                                                                                             |
| Versand             | 50                                                                                                                                                   |

Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse