


## Schlauchverschraubung Messing komplett



### Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5010.327.032</b>  |
| E-Nr.:              | 126464740  |
| EAN:                | 7611614118598  |
| Material            | Messing vernickelt   |
| Hülse               | Messing vernickelt   |
| Dichtring           | TPE  |
| O-Ring              | NBR  |
| Eigenschaften       | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Schutzart           | IP 40  |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +125°C   |
| Aussendurchmesser   | 36 mm  |
| Gewinde             | M32x1.5  |
| Durchmesser Ø l     | 27.5 mm  |
| Durchmesser Ø B     | 48 mm  |
| Masswert C          | 13 mm  |
| Masswert D          | 43 mm  |
| Schlüsselweite      | 43/45 mm   |
| Versand             | 25   |

1 = Für FLEXAgraff-AS

Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse