


## Stabilisierungshülse zu Schlauchverschraubungen



### Stabilisierungshülse Messing zu Schlauchverschraubungen

- Passend zu Schlauchtypen
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- FLEXAgraff®-PU-AS, -CU-AS, CU-PU-AS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>5031.040.021</b>  |
| EAN:                        | 7611614128436  |
| Material                    | Messing blank  |
| Eigenschaften               | Einschraubbar, ausgelegt auf die unterschiedlichen Innendurchmesser und Steigungen der verschiedenen Schutzschläuche |
| Einsatzbereich              | Verwendung in Schlauchverschraubungen sowie als Endtülle an Schutzschläuchen   |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +250°C   |
| Schlauch-Aussendurchmesser  | 27 mm  |
| Schlauch-Innendurchmesser   | 23.0 mm  |
| Durchmesser $\varnothing B$ | 21.5 mm  |
| Hinweis                     | 1  |
| Versand                     | 25   |

1) Nur für FLEXAgraff®-PU-AS, -CU-AS, CU-PU-AS