

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch



### Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

#### Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1545.20.13</b>                                       |
| E-Nr.:                       | 121754618   |
| EAN:                         | 7611614230498   |
| Material                     | Polyamid PA 6   |
| Eigenschaften                | halogenfrei, UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring                    | TPE oder CR (Neopren)                                   |
| Einsatztemperatur            | -30°C / +100°C  |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444                              |
| Schutzart                    | IP 68   |
| Gewinde                      | M20x1.5   |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 7.0 mm  |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 13.0 mm   |
| Schlüsselweite               | 24 mm   |
| Masswert H                   | 29 mm   |
| Gewindelänge L               | 9 mm  |
| UL - Klemmbereich            | 8.0-13.0 mm   |
| Versand                      | 50  |