

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch



### Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

#### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1045.12.070</b>         |
| E-Nr.:                       | 121222418                  |
| EAN:                         | 7611614229959              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Dichtring                    | TPE                        |
| O-Ring                       | NBR                        |
| Lamelleneinsatz              | Polyamid PA 6              |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart                    | IP 68                      |
| Gewinde                      | M12x1.5                    |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 3.0 mm                     |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 7.0 mm                     |
| Schlüsselweite               | 15 mm                      |
| Masswert H                   | 17 mm                      |
| Gewindelänge L               | 5 mm                       |
| UL - Klemmbereich            | 5.0-7.0 mm                 |
| Versand                      | 50                         |

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg