

přívodka vestavná 3-pólová, 16A / 230V, 6h, IP44, přímá, příruba 56x56mm

Objednací kód: PC-613-6f3

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) modrá

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Způsob připojení: Šroubová svorka

Měnič fází: Ne

Materiál: Plast

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Modrá**


Typ provedení: **Montážní přístrojový konektor**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	3	4
Průměr	56	56
h	21	21
h ₁	42	42
h ₂	6,5	6,5
h ₃	43	43
h ₄	6,5	6,5
h ₅	6,5	6,5
h ₆	6,5	6,5
h ₇	6,5	6,5
h ₈	6,5	6,5
h ₉	6,5	6,5
h ₁₀	6,5	6,5
h ₁₁	6,5	6,5
h ₁₂	6,5	6,5
h ₁₃	6,5	6,5
h ₁₄	6,5	6,5
h ₁₅	6,5	6,5
h ₁₆	6,5	6,5
h ₁₇	6,5	6,5
h ₁₈	6,5	6,5
h ₁₉	6,5	6,5
h ₂₀	6,5	6,5
h ₂₁	6,5	6,5
h ₂₂	6,5	6,5
h ₂₃	6,5	6,5
h ₂₄	6,5	6,5
h ₂₅	6,5	6,5
h ₂₆	6,5	6,5
h ₂₇	6,5	6,5
h ₂₈	6,5	6,5
h ₂₉	6,5	6,5
h ₃₀	6,5	6,5
h ₃₁	6,5	6,5
h ₃₂	6,5	6,5
h ₃₃	6,5	6,5
h ₃₄	6,5	6,5
h ₃₅	6,5	6,5
h ₃₆	6,5	6,5
h ₃₇	6,5	6,5
h ₃₈	6,5	6,5
h ₃₉	6,5	6,5
h ₄₀	6,5	6,5
h ₄₁	6,5	6,5
h ₄₂	6,5	6,5
h ₄₃	6,5	6,5
h ₄₄	6,5	6,5
h ₄₅	6,5	6,5
h ₄₆	6,5	6,5
h ₄₇	6,5	6,5
h ₄₈	6,5	6,5
h ₄₉	6,5	6,5
h ₅₀	6,5	6,5
h ₅₁	6,5	6,5
h ₅₂	6,5	6,5
h ₅₃	6,5	6,5
h ₅₄	6,5	6,5
h ₅₅	6,5	6,5
h ₅₆	6,5	6,5
h ₅₇	6,5	6,5
h ₅₈	6,5	6,5
h ₅₉	6,5	6,5
h ₆₀	6,5	6,5
h ₆₁	6,5	6,5
h ₆₂	6,5	6,5
h ₆₃	6,5	6,5
h ₆₄	6,5	6,5
h ₆₅	6,5	6,5
h ₆₆	6,5	6,5
h ₆₇	6,5	6,5
h ₆₈	6,5	6,5
h ₆₉	6,5	6,5
h ₇₀	6,5	6,5
h ₇₁	6,5	6,5
h ₇₂	6,5	6,5
h ₇₃	6,5	6,5
h ₇₄	6,5	6,5
h ₇₅	6,5	6,5
h ₇₆	6,5	6,5
h ₇₇	6,5	6,5
h ₇₈	6,5	6,5
h ₇₉	6,5	6,5
h ₈₀	6,5	6,5
h ₈₁	6,5	6,5
h ₈₂	6,5	6,5
h ₈₃	6,5	6,5
h ₈₄	6,5	6,5
h ₈₅	6,5	6,5
h ₈₆	6,5	6,5
h ₈₇	6,5	6,5
h ₈₈	6,5	6,5
h ₈₉	6,5	6,5
h ₉₀	6,5	6,5
h ₉₁	6,5	6,5
h ₉₂	6,5	6,5
h ₉₃	6,5	6,5
h ₉₄	6,5	6,5
h ₉₅	6,5	6,5
h ₉₆	6,5	6,5
h ₉₇	6,5	6,5
h ₉₈	6,5	6,5
h ₉₉	6,5	6,5
h ₁₀₀	6,5	6,5